

JOLLY STYLE

Fancoil extraplano de alto rendimiento



NOVEDAD



Fancoil con/sin mueble con motor EC de reducido consumo, reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro.

Combinables con equipos de aerotermia para instalaciones de calefacción.

Disponible en dos versiones:

- VM: con carcasa.
- VN: sin carcasa, para instalación oculta en pared.

Incluido en:



Motor eléctrico EC
Brushless, sin escobillas,
regulación continua de
la velocidad y elevada
eficiencia.



Extraplano, 127 mm
de fondo.



Baja nivel sonoro.



Reducido consumo.

- Diseño elegante y moderno, con reducidas dimensiones (sólo 127 mm de fondo) para fácil integración.
- 4 modelos disponibles, desde 0,9 kW a 3,4 kW.
- Ventilador tangencial.
- Disponibles dos versiones : VM con mueble, y VN sin mueble.
- Instalación en vertical.
- Versión VM con mando integrado en el mueble de serie. Versión VN suministrada sin control (disponible como accesorio para integrar en el panel frontal).
- Versión VN: disponibles accesorios para instalación integrada en pared.
- Rejillas de aire ajustables en dos posiciones para obtener una mejor distribución del aire.

- Posibilidad de conexión de hasta 30 uds. con sistema Maestro - Esclavo.
- Conexiones hidráulicas (Ø 1/2") en el lado izquierdo, visto el fancoil de frente. (Versión con conexiones a derechas disponible - consultar disponibilidad).
- Aspiración inferior y frontal para garantizar el adecuado caudal de aire y reducir el nivel sonoro.
- Válvula de 3 vías (on/off 230V) disponible como accesorio.
- Comunicación Modbus.
- Disponible contacto para "ventana abierta".
- Disponibles 2 contactos on/off remoto para señal calor (activar caldera / bomba de calor) y frío (activar enfriadora).
- Disponible salida para señal de alarma remota.



JOLLY STYLE

Fancoil extraplano de alto rendimiento



IMAGEN

	10	20	30	40
JOLLY STYLE VM	Cód.: 2CP003AF	Cód.: 2CP003BF	Cód.: 2CP003CF	Cód.: 2CP003DF
	EAN: 8028693905152	EAN: 8028693905169	EAN: 8028693905176	EAN: 8028693905183
	1.020 €	1.092 €	1.229 €	1.409 €
Coste de reciclaje	2 €	2 €	3 €	3 €
JOLLY STYLE VN	Cód.: 2CP003MF	Cód.: 2CP003NF	Cód.: 2CP003PF	Cód.: 2CP003QF
	EAN: 8028693905275	EAN: 8028693905282	EAN: 8028693905299	EAN: 8028693905305
	746 €	817 €	918 €	1.032 €
Coste de reciclaje	2 €	2 €	3 €	3 €

		Etapas indicativas	10	20	30	40
Capacidad Frigorífica / Calorífica (CC/HC)			0,91 / 1,16 kW	2 / 2,37 kW	2,8 / 3,2 kW	3,38 / 3,82 kW
Alimentación eléctrica			220-240 V / 1 Ph / 50 Hz			
AGUA (IN-OUT) 7 °C - 12 °C ; AIRE ESTANCIA 27 °C BS 19 °C BH						
Refrigeración	Capacidad	10	915 W	2.000 W	2.789 W	3.384 W
		7,5	829 W	1.785 W	2.471 W	2.996 W
		5	696 W	1.490 W	2.042 W	2.526 W
		3,5	592 W	1.274 W	1.731 W	2.205 W
		2	471 W	1.030 W	1.380 W	1.855 W
		1	381 W	851 W	1.124 W	1.605 W
	Flujo de agua	10	157 l/h	344 l/h	480 l/h	582 l/h
		7,5	143 l/h	307 l/h	425 l/h	516 l/h
		5	120 l/h	256 l/h	351 l/h	434 l/h
		3,5	102 l/h	219 l/h	298 l/h	379 l/h
		2	81 l/h	177 l/h	237 l/h	319 l/h
		1	66 l/h	146 l/h	193 l/h	276 l/h
	Caída de presión	10	2,5 kPa	11,5 kPa	26,2 kPa	40,6 kPa
		7,5	2,0 kPa	9,1 kPa	20,5 kPa	31,8 kPa
		5	1,4 kPa	6,2 kPa	13,8 kPa	22,4 kPa
		3,5	0,9 kPa	4,5 kPa	9,8 kPa	16,9 kPa
		2	0,5 kPa	2,8 kPa	6,1 kPa	11,9 kPa
		1	0,2 kPa	1,8 kPa	3,9 kPa	8,8 kPa

Ferrolí se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO
E INSTALACIÓN



GALERÍA DE
IMÁGENES.ZIP



SECCIÓN
FANCOILS

SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304

SERVICIO TÉCNICO



satferrolí@ferrolí.com



914 879 325



JOLLY STYLE

Fancoil extraplano de alto rendimiento



DSAGEN

		Etapas indicativas	10	20	30	40
AGUA (IN-OUT) 45 °C - 40 °C ; AIRE ESTANCIA 20 °C						
Calefacción	Capacidad	10	1.162 W	2.368 W	3217	3.828 W
		7,5	1.032 W	2.115 W	2.954 W	3.333 W
		5	872 W	1.774 W	2.343 W	2.782 W
		3,5	749 W	1.530 W	1.951 W	2.424 W
		2	600 W	1.258 W	1.631 W	2.046 W
		1	482 W	1.063 W	1.494 W	1.783 W
	Flujo de agua	10	200 l/h	407 l/h	553 l/h	658 l/h
		7,5	178 l/h	364 l/h	508 l/h	573 l/h
		5	150 l/h	305 l/h	403 l/h	479 l/h
		3,5	129 l/h	263 l/h	336 l/h	417 l/h
		2	103 l/h	216 l/h	281 l/h	352 l/h
		1	83 l/h	183 l/h	257 l/h	306 l/h
	Caída de presión	10	3,5 kPa	13,1 kPa	28,2 kPa	42,2 kPa
		7,5	2,7 kPa	10,3 kPa	23,7 kPa	31,8 kPa
		5	1,9 kPa	7,2 kPa	14,7 kPa	22,0 kPa
		3,5	1,4 kPa	5,3 kPa	10,1 kPa	16,6 kPa
		2	0,9 kPa	3,6 kPa	6,9 kPa	11,7 kPa
		1	0,6 kPa	2,4 kPa	5,8 kPa	8,8 kPa
Flujo de aire	10	217 m³/h	395 m³/h	523 m³/h	610 m³/h	
	7,5	183 m³/h	345 m³/h	463 m³/h	513 m³/h	
	5	146 m³/h	276 m³/h	353 m³/h	411 m³/h	
	3,5	122 m³/h	231 m³/h	286 m³/h	349 m³/h	
	2	90 m³/h	181 m³/h	227 m³/h	279 m³/h	
	1	66 m³/h	137 m³/h	187 m³/h	220 m³/h	
Potencia sonora (1)	10	49 dB(A)	52 dB(A)	53 dB(A)	51 dB(A)	
	7,5	46 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)	46 dB(A)	
	5	40 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)	40 dB(A)	
	3,5	36 dB(A)	38 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)	
	2	31 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)	33 dB(A)	
	1	28 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)	31 dB(A)	
Presión sonora (2)	10	40 dB(A)	43 dB(A)	44 dB(A)	42 dB(A)	
	7,5	37 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)	
	5	31 dB(A)	33 dB(A)	33 dB(A)	31 dB(A)	
	3,5	27 dB(A)	29 dB(A)	30 dB(A)	28 dB(A)	
	2	22 dB(A)	26 dB(A)	26 dB(A)	25 dB(A)	
	1	19 dB(A)	23 dB(A)	23 dB(A)	22 dB(A)	
Contenido de agua		-	0,7 l	1 l	1,4 l	1,7 l
Consumo eléctrico		-	0,14 A	0,18 A	0,20 A	0,23 A
Máxima presión de trabajo		-	8 bar			
Conexiones hidráulicas		-	G 1/2 inch			
Conexión bandeja condensados		-	16,0 mm (Ø)			
Peso neto / bruto		-	12 / 13 kg	15 / 16 kg	18 / 20 kg	21 / 23 kg

(1) Test realizado conforme a EN16583:2015.

(2) Sala de 90 m³ con tiempo de reverberación de 0,5 seg.

ACCESORIOS

Accesorios JOLLY STYLE

PRODUCTO	MODELO								COSTE DE RECICLAJE	TARIFA
	Versión con mueble				Versión sin mueble					
	10	20	30	40	10	20	30	40		
 Kit control (versión VN) (obligatorio para instalación individual o maestro-esclavo)					*	*	*	*	0,02 €	Cód: 2CP002V0 EAN: 8028693907125 126 €
 Kit Válvula de 3 vías 230 VAC - on/off	*	*	*	*	*	*	*	*	0,02 €	Cód: 2CP002A0 EAN: 8028693905633 165 €
 Kit embellecedor de pie	*	*	*	*					-	Cód: 2CP002C0 EAN: 8028693905657 176 €
 Panel de cierre trasero	*								-	Cód: 2CP002D0 EAN: 8028693905664 211 €
		*							-	Cód: 2CP002F0 EAN: 8028693905671 227 €
			*						-	Cód: 2CP002G0 EAN: 8028693905688 259 €
				*					-	Cód: 2CP002H0 EAN: 8028693905695 284 €
 Carcasa para encastrar					*				-	Cód: 2CP002K0 EAN: 8028693905725 212 €
						*			-	Cód: 2CP002L0 EAN: 8028693905732 212 €
							*		-	Cód: 2CP002M0 EAN: 8028693905749 244 €
								*	-	Cód: 2CP002N0 EAN: 8028693905756 277 €
 Frontal embellecedor para encastrar					*				-	Cód: 2CP002R0 EAN: 8028693905787 439 €
						*			-	Cód: 2CP002S0 EAN: 8028693905794 439 €
							*		-	Cód: 2CP002T0 EAN: 8028693905800 506 €
								*	-	Cód: 2CP002U0 EAN: 8028693905817 587 €