

FLECK BON

PRO
FESSIONAL
TECH
ANTI-CORROSIÓN
PROFESSIONAL TECH

Ti
RECUBRIMIENTO
DE TITANIO

ECO
EVO
AHORRO DE
ENERGÍA

MULTIPOSICIÓN

**SISTEMA DE
SEGURIDAD COMPLETO**

3 AÑOS
GARANTÍA TOTAL

7 AÑOS
GARANTÍA
DEL CALDERÍN



Termo eléctrico, instalación multiposición, ánodo electrónico, función ECO EVO

- / Control electrónico
- / Calderín esmaltado al titanio a 850°C
- / Función ECO EVO
- / Multiposición: Instalación tanto en vertical como en horizontal
- / ABS, sistema de seguridad electrónica
- / Ánodo electrónico
- / Compatible con instafix
- / Diámetro muy reducido para mayor aprovechamiento del espacio y fácilmente encastrable en armario o espacios reducidos
- / Válvula de seguridad testeada a 8 bar
- / 3 años de garantía total
- / 7 años de garantía en el calderín (sin mantenimiento del ánodo)

Hasta **B**



DATOS TÉCNICOS

		FLECK BON 25	FLECK BON 50	FLECK BON 75	FLECK BON 100
Instalación		Multiposición	Multiposición	Multiposición	Multiposición
Capacidad	L	25	50	75	100
Potencia	W	1.200	1.200	1.500	1.500
Voltaje	V	230	230	230	230
Tiempo calent. ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	h. min.	1h10'	2h17'	2h45'	3h40'
Temp. Máx. Ejercicio	$^{\circ}\text{C}$	75	80	80	80
Dispersión térmica 65°C	kWh/24h	3,13	1,1	1,4	7,45
Presión Máx. ejercicio	bar	9	9	9	9
Peso neto	kg	15	20,4	25,8	34
Índice protección	IP	X1	X1	X1	X1

DIMENSIONES

Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	725	855	950	1.210
b	mm	286	353	413	414
c	mm	110	155	135	135
d	mm	465	505	626	880
e	mm	150	175	170	175
f	mm	160	160	230	230
g	mm	190	190	273	275
h	mm	100	115	155	155
i	mm	315	380	430	430

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica

FLECK BON		FLECK BON 25	FLECK BON 50	FLECK BON 75	FLECK BON 100
Clase Erp ACS	ErP	C	B	B	C
Perfil de consumo	ErP	S	M	M	M
Código		3201678	3201679	3201680	3201681

VERTICAL

HORIZONTAL

LEYENDA
 Entrada agua fría
 Salida agua caliente

